



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

CLIP 1100


GAINE TISSU triple plis HT SPIRALE CLIP



Applications :

Evacuation air extrêmement chaud, fumées, vapeurs
Four, sidérurgie, construction navale
industrie aéronautique, automobile

Construction :



- ❶ Grille en acier inox
- ❷ Tissu verre HT épais isolant
- ❸ Tissu verre armée fil inox enduit HT
- ❹ Profilé clip acier inox

Paroi intérieure tissu grille acier inox
Paroi verre HT isolante intermédiaire
Paroi extérieure, tissu de verre HT
renforcé fil inox enduction extérieure HT

Renfort spire clipsée en acier inoxydable

Propriétés :

Excellente résistante à la température
Bonne résistance mécanique avec
avec renfort inox dans les tissus
Difficilement inflammable
Ne pas soumettre à la flexion répété

Températures d'utilisation :

-120 °C à + 1100°C

Code article :

C3H1100S00ØØLG



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
75	1100	3,5	68	-	0,27	2 - 10
80	1200	3,5	72	-	0,23	2 - 10
90	1200	3,5	81	-	0,21	2 - 10
100	1200	3,5	90	-	0,17	2 - 10
110	1300	3,5	99	-	0,14	2 - 10
120	1300	3,5	108	-	0,12	2 - 10
125	1500	3,5	113	-	0,11	2 - 10
130	1500	3,5	117	-	0,10	2 - 10
140	1500	3,5	126	-	0,09	2 - 10
150	1700	3,5	135	-	0,080	2 - 10
160	1700	3,5	144	-	0,070	2 - 10
170	1700	3,5	153	-	0,060	2 - 10
175	2000	3,5	158	-	0,060	2 - 10
180	2000	3,5	162	-	0,050	2 - 10
200	2200	3,5	180	-	0,040	2 - 10
215	2400	3,5	194	-	0,040	2 - 10
225	2700	3,5	203	-	0,040	2 - 10
250	3000	3,5	225	-	0,030	2 - 10
275	3500	3,5	248	-	0,020	2 - 10
300	3900	3,5	270	-	0,020	2 - 10
315	4000	3,5	284	-	0,020	2 - 10
325	4200	3,5	293	-	0,020	2 - 10
350	4600	3,5	315	-	0,020	2 - 10
375	5400	3,5	338	-	0,010	2 - 10
400	5800	3,5	360	-	0,005	2 - 10
450	6700	3,5	405	-	0,009	2 - 10
500	7600	3,5	450	-	0,007	2 - 10
600	9600	3,5	540	-	0,005	2 - 10
700	11100	3,5	630	-	0,004	2 - 10
800	12800	3,5	720	-	0,003	2 - 10
900	14500	3,5	810	-	0,003	2 - 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Mise à jour le : 01/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 42 Chemin de la Nitrière - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00015 - NAF 2229A - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11