




PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

CLIP 400


GAINE TISSU verre HT armé fil inox SPIRALE CLIP



Applications :

Evacuation air chaud, fumées,
vapeurs

Construction :



- ❶ Tissu de verre armé fil inox
- ❷ Profilé clip métallique galvanisé

Paroi tissu de verre armé inox
enduit 1 face extérieure HT
Epaisseur paroi 0,4 mm
Renfort spire clipsée
en acier galvanisée

Propriétés :

Résistante à la température
Bonne résistance à la dépression
Difficilement inflammable
Ne pas soumettre à la flexion répété et
aux vibrations.

Compressibilité: 1 à 6

Températures d'utilisation :

-120 °C à + 400°C

Code article :

C1HT400S0ØØØLG



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
50	400	0,4	30	-	0,32	2 - 10
60	500	0,4	36	-	0,22	2 - 10
65	500	0,4	39	-	0,19	2 - 10
70	500	0,4	42	-	0,16	2 - 10
75	600	0,4	45	-	0,14	2 - 10
80	600	0,4	48	-	0,12	2 - 10
90	600	0,4	54	-	0,1	2 - 10
100	600	0,4	60	-	0,08	2 - 10
110	700	0,4	66	-	0,06	2 - 10
120	700	0,4	72	-	0,05	2 - 10
125	800	0,4	75	-	0,05	2 - 10
130	800	0,4	78	-	0,04	2 - 10
140	800	0,4	84	-	0,04	2 - 10
150	900	0,4	90	-	0,03	2 - 10
160	900	0,4	96	-	0,03	2 - 10
170	900	0,4	102	-	0,02	2 - 10
175	1000	0,4	105	-	0,02	2 - 10
180	1000	0,4	108	-	0,02	2 - 10
200	1200	0,4	120	-	0,02	2 - 10
215	1300	0,4	129	-	0,02	2 - 10
225	1400	0,4	135	-	0,01	2 - 10
250	1600	0,4	175	-	0,01	2 - 10
275	1900	0,4	193	-	0,01	2 - 10
300	2100	0,4	210	-	0,009	2 - 10
315	2100	0,4	221	-	0,008	2 - 10
325	2200	0,4	228	-	0,008	2 - 10
350	2500	0,4	245	-	0,007	2 - 10
375	2900	0,4	263	-	0,006	2 - 10
400	3100	0,4	280	-	0,005	2 - 10
450	3600	0,4	360	-	0,004	2 - 10
500	4100	0,4	400	-	0,003	2 - 10
600	5100	0,4	480	-	0,002	2 - 10
700	6000	0,4	560	-	0,002	2 - 10
800	6900	0,4	640	-	0,001	2 - 10
900	7800	0,4	720	-	0,001	2 - 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Mise à jour le : 01/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 42 Chemin de la Nitrière - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00015 - NAF 2229A - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11