



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

CLIP SILICONE


**GAINE TISSU verre HT
enduit SILICONE SPIRALE CLIP**



Applications :

Evacuation et refoulement air chaud, fumées, vapeurs

Construction :



- ❶ Tissu de verre enduit silicone
- ❷ Profilé clip métallique galvanisé

Paroi tissu de verre enduit silicone
Epaisseur paroi 0,35 mm
Renfort spire clipsée
en acier galvanisée

Propriétés :

Difficilement inflammable (ref. SOLAS)
Résistante à la température
Bonne résistance à la dépression
Ne pas soumettre à la flexion répété et aux vibrations.

Compressibilité: 1 à 6

Températures d'utilisation :

-60 °C à + 300°C

Code article :

C1SI300S0ØØØLG



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
50	400	0,35	30	0,85	0,32	2 - 10
60	500	0,35	36	0,68	0,22	2 - 10
65	500	0,35	39	0,59	0,19	2 - 10
70	500	0,35	42	0,53	0,16	2 - 10
75	600	0,35	45	0,47	0,14	2 - 10
80	600	0,35	48	0,43	0,12	2 - 10
90	600	0,35	54	0,355	0,1	2 - 10
100	600	0,35	60	0,3	0,08	2 - 10
110	700	0,35	66	0,25	0,06	2 - 10
120	700	0,35	72	0,22	0,05	2 - 10
125	800	0,35	75	0,21	0,05	2 - 10
130	800	0,35	78	0,19	0,04	2 - 10
140	800	0,35	84	0,17	0,04	2 - 10
150	900	0,35	90	0,15	0,03	2 - 10
160	900	0,35	96	0,14	0,03	2 - 10
170	900	0,35	102	0,12	0,02	2 - 10
175	1000	0,35	105	0,12	0,02	2 - 10
180	1000	0,35	108	0,11	0,02	2 - 10
200	1200	0,35	120	0,10	0,02	2 - 10
215	1300	0,35	129	0,09	0,02	2 - 10
225	1400	0,35	135	0,08	0,01	2 - 10
250	1600	0,35	175	0,07	0,01	2 - 10
275	1900	0,35	193	0,06	0,01	2 - 10
300	2100	0,35	210	0,05	0,009	2 - 10
315	2100	0,35	221	0,05	0,008	2 - 10
325	2200	0,35	228	0,05	0,008	2 - 10
350	2500	0,35	245	0,04	0,007	2 - 10
375	2900	0,35	263	0,04	0,006	2 - 10
400	3100	0,35	280	0,03	0,005	2 - 10
450	3600	0,35	360	0,03	0,004	2 - 10
500	4100	0,35	400	0,02	0,003	2 - 10
600	5100	0,35	480	0,02	0,002	2 - 10
700	6000	0,35	560	0,01	0,002	2 - 10
800	6900	0,35	640	0,01	0,001	2 - 10
900	7800	0,35	720	0,01	0,001	2 - 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Mise à jour le : 01/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 42 Chemin de la Nitrière - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00015 - NAF 2229A - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11