



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 400 PUR L


GAINE POLYURETHANE SPIRALE ACIER CUIVRÉE



Applications :

Ventilation industrielle
Evacuation air, fumées, vapeurs d'huile
Aspiration sciures et copeaux fin

Construction :



- ❶ Fil acier ressort
- ❷ Paroi PUR

Paroi Polyuréthane base ester
Epaisseur paroi 0,4 mm
Renfort spire acier qualité ressort
Acier surface cuivrée
Pas de spire large

Propriétés :

Très souple
Bonne résistance à l'abrasion
Compressible
Très bonne résistance à la flexion répété
Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités.

Livré compressé



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
40	170	0,4	20	0,50	0,25	10
51	250	0,4	26	0,40	0,20	10
60	300	0,4	30	0,40	0,16	10
70	400	0,4	35	0,35	0,14	10
76	380	0,4	38	0,30	0,10	10
80	400	0,4	40	0,25	0,10	10
90	440	0,4	45	0,25	0,10	10
102	460	0,4	51	0,20	0,09	10
120	540	0,4	60	0,20	0,08	10
127	570	0,4	64	0,15	0,08	10
140	620	0,4	70	0,15	0,06	10
152	680	0,4	76	0,10	0,06	10
160	710	0,4	80	0,10	0,05	10
180	800	0,4	90	0,09	0,05	10
203	1010	0,4	102	0,08	0,05	10
254	1260	0,4	127	0,05	0,04	10
300	1520	0,4	152	0,03	0,03	10
350	2200	0,4	175	0,02	0,02	10
400	2520	0,4	200	0,02	0,02	5
500	3150	0,4	250	0,01	0,01	5

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Option sur demande:

Qualité antistatique de par la matière
SA 400 PUR L AS

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓ SA 400 PUR L ↓ ∅ int

n° de lot
Made in France

Code article :

A120400L0∅∅LG

Mise à jour le :
08/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 42 Chemin de la Nitrière - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00015 - NAF 2229A - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11