



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

CLIP 650


GAINE TISSU double plis verre HT SPIRALE CLIP



Applications :

Evacuation air très chaud, fumées, vapeurs
Four, sidérurgie, construction navale
industrie aéronautique, automobile

Construction :



- ❶ Tissu verre armé fil inox enduit HT
- ❷ Tissu verre armé fil inox enduit HT
- ❸ Profilé clip métallique galvanisé

Paroi intérieure et extérieure
tissu de verre armé inox
enduction Haute température
d'épaisseur 0,4 mm
Renfort spire clipsée
en acier galvanisée

Propriétés :

Très bonne résistante à la température
Résistance mécanique améliorées de par
le tissu externe renforcé fil inox.
Difficilement inflammable
Ne pas soumettre à la flexion répété et
aux vibrations.

Compressibilité: 1 à 6

Températures d'utilisation :

-50 °C à + 650°C

Code article :

C2HT650S0ØØØLG



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
60	1350	0,8	36	-	0,33	2 - 10
65	1450	0,8	39	-	0,31	2 - 10
70	1500	0,8	42	-	0,28	2 - 10
75	1650	0,8	45	-	0,27	2 - 10
80	1800	0,8	48	-	0,23	2 - 10
90	1800	0,8	54	-	0,21	2 - 10
100	1800	0,8	60	-	0,17	2 - 10
110	1900	0,8	66	-	0,14	2 - 10
120	2000	0,8	72	-	0,12	2 - 10
125	2100	0,8	75	-	0,11	2 - 10
130	2100	0,8	78	-	0,1	2 - 10
140	2100	0,8	84	-	0,09	2 - 10
150	2200	0,8	90	-	0,08	2 - 10
160	2400	0,8	96	-	0,07	2 - 10
170	2500	0,8	102	-	0,06	2 - 10
175	2800	0,8	105	-	0,06	2 - 10
180	2800	0,8	108	-	0,05	2 - 10
200	3000	0,8	120	-	0,04	2 - 10
215	3200	0,8	129	-	0,04	2 - 10
225	3400	0,8	135	-	0,04	2 - 10
250	3550	0,8	175	-	0,03	2 - 10
275	4200	0,8	193	-	0,02	2 - 10
300	4400	0,8	210	-	0,02	2 - 10
315	4500	0,8	221	-	0,02	2 - 10
325	4700	0,8	228	-	0,02	2 - 10
350	5000	0,8	245	-	0,02	2 - 10
375	5500	0,8	263	-	0,01	2 - 10
400	5900	0,8	280	-	0,005	2 - 10
450	6700	0,8	360	-	0,009	2 - 10
500	7400	0,8	400	-	0,007	2 - 10
600	9000	0,8	480	-	0,005	2 - 10
700	10100	0,8	560	-	0,004	2 - 10
800	11600	0,8	640	-	0,003	2 - 10
900	13200	0,8	720	-	0,003	2 - 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Mise à jour le : 01/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11