



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

CLIP HYPALON®

GAINE TISSU polyester enduit HYPALON SPIRALE CLIP



Applications :

Evacuation de gaz corrosif
Evacuation vapeur de peinture
Evacuation fumées chimiques

Construction :



- ❶ Tissu polyester enduit Hypalon®
- ❷ Profilé clip métallique galvanisé

Paroi tissu polyester
enduit 2 faces Hypalon®
Épaisseur paroi 0,4 mm
Renfort spire clipsée
en acier galvanisée

Propriétés :

Très bonne résistance chimique
Très bonne résistance à la déchirure
Bonne résistance UV et à l'ozone
Bonne résistance aux vibrations
Bonne résistance à la flexion répété

Compressibilité: 1 à 6

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 175°C

Code article :

C1D0175S00ØØLG



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
50	400	0,4	30	0,85	0,41	2 - 10
60	500	0,4	36	0,78	0,28	2 - 10
65	500	0,4	39	0,68	0,24	2 - 10
70	500	0,4	42	0,67	0,21	2 - 10
75	600	0,4	45	0,62	0,18	2 - 10
80	600	0,4	48	0,61	0,16	2 - 10
90	600	0,4	54	0,56	0,13	2 - 10
100	600	0,4	60	0,51	0,1	2 - 10
110	700	0,4	66	0,48	0,08	2 - 10
120	700	0,4	72	0,36	0,07	2 - 10
125	800	0,4	75	0,33	0,07	2 - 10
130	800	0,4	78	0,28	0,06	2 - 10
140	800	0,4	84	0,25	0,05	2 - 10
150	900	0,4	90	0,22	0,04	2 - 10
160	900	0,4	96	0,21	0,04	2 - 10
170	900	0,4	102	0,19	0,04	2 - 10
175	1000	0,4	105	0,19	0,03	2 - 10
180	1000	0,4	108	0,17	0,03	2 - 10
200	1200	0,4	120	0,15	0,03	2 - 10
215	1300	0,4	129	0,13	0,02	2 - 10
225	1400	0,4	135	0,12	0,02	2 - 10
250	1600	0,4	175	0,10	0,02	2 - 10
275	1900	0,4	193	0,08	0,01	2 - 10
300	2100	0,4	210	0,08	0,01	2 - 10
315	2100	0,4	221	0,06	0,01	2 - 10
325	2200	0,4	228	0,06	0,01	2 - 10
350	2500	0,4	245	0,05	0,008	2 - 10
375	2900	0,4	263	0,05	0,007	2 - 10
400	3100	0,4	280	0,05	0,006	2 - 10
450	3600	0,4	360	0,04	0,005	2 - 10
500	4100	0,4	400	0,04	0,004	2 - 10
600	5100	0,4	480	0,04	0,003	2 - 10
700	6000	0,4	560	0,03	0,002	2 - 10
800	6900	0,4	640	0,02	0,002	2 - 10
900	7800	0,4	720	0,02	0,001	2 - 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Mise à jour le : 01/05/2018

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11