



**PROSIFLEX**  
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

## SA 1500 PUR

### GAINÉ POLYURETHANE SPIRALE ACIER GAINÉE



#### Applications :

Aspiration et refoulement  
de poudres, granulés, particules  
abrasives, limailles, copeaux,  
graviers, sable.

#### Construction :



- ① Fil acier ressort
- ② Gainage fil PVC
- ③ Paroi polyuréthane

Paroi Polyuréthane base ester  
Épaisseur paroi de 1,5 mm  
Renfort spire acier qualité ressort  
gainée PVC

#### Propriétés :

Intérieur très lisse : faible perte de charge  
Très bonne résistance à la flexion répété  
Excellente résistance à l'abrasion  
Très bonne résistance à la dépression  
Mise à l'équipotentialité en reliant la  
spirale acier aux deux extrémités.  
Composants conformes à la norme ROHS.  
Polyuréthane classé au feu suivant la  
norme UL94V2.

Livré en couronne



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
32	380	1,5	48	3,00	0,90	10
40	440	1,5	60	2,50	0,70	10
45	490	1,5	68	2,10	0,60	10
50	550	1,5	75	2,10	0,60	10
60	750	1,5	90	2,00	0,55	10
70	860	1,5	105	1,80	0,50	10
76	940	1,5	114	1,30	0,50	10
80	970	1,5	120	1,30	0,45	10
90	1140	1,5	135	1,20	0,45	10
100	1320	1,5	150	1,20	0,40	10
120	1750	1,5	180	1,00	0,30	10
125	1820	1,5	188	0,90	0,30	10
130	1900	1,5	195	0,80	0,25	10
140	2000	1,5	210	0,80	0,25	10
150	2500	1,5	225	0,70	0,20	10
160	2650	1,5	240	0,60	0,20	10
180	3000	1,5	270	0,60	0,15	10
200	3200	1,5	300	0,50	0,15	10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

#### Option sur demande:

en qualité alimentaire  
**SA 1500 PUR AL**

#### Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

#### Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓SA 1500 PUR ↓ Ø int n° de lot  
Made in France

#### Code article :

A121500L0ØØLG



Mise à jour le :  
22/12/2021

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11