



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 2200 PUR


GAINÉ POLYURETHANE SPIRALE ACIER GAINÉE



Applications :

Aspiration et refoulement
de poudres, granulés, particules
abrasives, limailles, copeaux,
graviers, sable.

Construction :



- ❶ Fil acier ressort
 - ❷ Gainage fil PVC
 - ❸ Paroi polyuréthane
- Paroi Polyuréthane base ester
Épaisseur paroi de 2,2 mm
Renfort spire acier qualité ressort
gainée PVC

Propriétés :

Intérieur très lisse : faible perte de charge
Très bonne résistance à la flexion répété
Excellente résistance à l'abrasion
Très bonne résistance à la dépression
Mise à l'équipotentialité en reliant la
spire acier aux deux extrémités.
Composants conformes à la norme ROHS.
Polyuréthane classé au feu suivant la
norme UL94V2.

Livré en couronne



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
38	720	2,2	84	2,50	0,95	10
40	750	2,2	88	2,50	0,95	10
45	850	2,2	99	2,10	0,95	10
50	900	2,2	110	2,10	0,95	10
60	1080	2,2	132	2,00	0,95	10
70	1260	2,2	154	1,80	0,95	10
76	1330	2,2	167	1,30	0,95	10
80	1400	2,2	176	1,30	0,95	10
90	1600	2,2	198	1,20	0,90	10
100	1940	2,2	220	1,20	0,90	10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Option sur demande:

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

SA 2200 PUR Ø int ^{n° de lot}
Made in France

Code article :

A122200L0ØØLG



Mise à jour le :
03/05/2022

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11