



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 600 T-PVC L AS-M2

**GAINE Tissu PE enduit PVC
SPIRALE ACIER CUIVRÉE**



Applications :

Aspiration et refoulement de fumées, fumées chargées pulvérulantes, particules abrasives fines, vapeurs, solvants, vapeurs d'hydrocarbures.
Gaine conçue pour un emploi en ambiance ATEX.

Construction :



- ❶ Fil acier ressort
- ❷ Paroi Tissu Polyester enduit PVC

Paroi Tissu Polyester enduit de PVC anti-statique classé au feu M2
Épaisseur paroi de 0,6 mm
Renfort spire acier qualité ressort
Pas de spire large

Propriétés :

Bonne flexibilité
Tissu antistatique $R < 10^8$ Ohm
Tissu classé au feu suivant la norme M2
Très bonne résistance à la flexion répétée
Intérieur lisse
Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités.
Composants conformes à la norme ROHS.

Livré en couronne



Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
50	260	0,6	75	1,50	0,30	10
60	300	0,6	90	1,25	0,30	10
70	360	0,6	105	1,10	0,25	10
76	390	0,6	114	1,00	0,25	10
80	400	0,6	120	1,00	0,25	10
90	460	0,6	135	0,90	0,20	10
100	500	0,6	150	0,90	0,20	10
110	550	0,6	165	0,80	0,15	10
120	590	0,6	180	0,80	0,15	10
127	630	0,6	191	0,75	0,10	10
140	690	0,6	210	0,50	0,09	10
150	750	0,6	225	0,50	0,08	10
160	780	0,6	240	0,40	0,07	10
180	880	0,6	270	0,30	0,05	10
200	1300	0,6	300	0,20	0,05	10
250	1590	0,6	375	0,20	0,04	10
300	1900	0,6	450	0,15	0,03	10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Option sur demande:

Qualité M1 par la matière

Code article :

A310600L2∅∅LG

Températures d'utilisation :

-10 °C à + 70°C

Mise à jour le :

08/01/2022

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11