



**PROSIFLEX**  
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

## SA 600 T-PVC L M2

**GAINE Tissu PE enduit PVC  
SPIRALE ACIER CUIVRÉE**



### Applications :

Aspiration et refoulement  
de fumées, fumées chargées  
pulvérulent, particules abrasives fines,  
vapeurs.

### Construction :



- ① Fil acier ressort
- ② Paroi Tissu Polyester enduit PVC

Paroi Tissu Polyester enduit de  
PVC, classé au feu M2  
Épaisseur paroi de 0,6 mm  
Renfort spire acier qualité ressort  
Pas de spire large

### Propriétés :

Bonne flexibilité  
Tissu classé au feu suivant la norme M2  
Très bonne résistance à la flexion répétée  
Intérieur lisse  
Mise à l'équipotentialité en reliant la  
spirale acier aux deux extrémités.  
Composants conformes à la norme ROHS.



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
50	260	0,6	75	1,50	0,30	10
60	300	0,6	90	1,25	0,30	10
70	340	0,6	105	1,10	0,25	10
76	370	0,6	114	1,00	0,25	10
80	390	0,6	120	1,00	0,25	10
90	440	0,6	135	0,90	0,20	10
100	600	0,6	150	0,90	0,20	10
110	650	0,6	165	0,80	0,15	10
120	700	0,6	180	0,80	0,15	10
127	750	0,6	191	0,75	0,10	10
140	830	0,6	210	0,50	0,09	10
150	900	0,6	225	0,50	0,08	10
160	940	0,6	240	0,40	0,07	10
180	1000	0,6	270	0,30	0,05	10
200	1200	0,6	300	0,20	0,05	10
250	1590	0,6	375	0,20	0,04	10
300	1900	0,6	450	0,15	0,03	10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

### Option sur demande:

Qualité M1 par la matière  
Qualité M2 antistatique par la matière

### Code article :

A310600L7ØØØLG

### Températures d'utilisation :

-10 °C à + 70°C

Livré en couronne



Mise à jour le :

05/09/2022

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11