



## SAG 765 PVC M-G

### GAINE PVC renforcée Fil SPIRALE ACIER GAINÉE PVC



#### Applications :

Aspiration et refoulement de poudres, particules faiblement abrasives, fumées. Idéal pour aspirateurs industriels, torches de soudures, robotique, machine outils.

#### Construction :



- ① Fil acier ressort
- ② Gainage fil PVC
- ③ Paroi PVC
- ④ Renfort fil PE

Paroi PVC plastifié

Épaisseur paroi de 0,65 à 0,7 mm

Renfort spire acier gainée PVC

qualité ressort

Pas de spire médium

#### Propriétés :

Très souple

Bonne résistance à la traction

Bonne résistance à la flexion répété

Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités.

Livré en couronne



mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
25	200	0,65	25	1,70	0,20	8 x 15
28	230	0,65	28	1,60	0,20	8 x 15
32	280	0,65	32	1,50	0,20	6 x 15
35	310	0,65	35	1,40	0,20	5 x 15
38	340	0,65	38	1,40	0,20	4 x 15
41	370	0,65	41	1,40	0,18	4 x 15
44	380	0,65	44	1,30	0,16	3 x 15
51	460	0,65	51	1,30	0,15	2 x 15
60	510	0,65	60	1,20	0,14	3 x 15
63	530	0,65	63	1,00	0,14	2 x 15
70	580	0,65	70	0,90	0,12	2 x 10
76	680	0,70	76	0,80	0,10	2 x 10
80	830	0,70	80	0,70	0,09	2 x 10
89	930	0,70	89	0,70	0,09	1 x 10
102	1000	0,70	102	0,60	0,08	2 x 10

Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

#### Option sur demande:

Couleurs

#### Températures d'utilisation :

-0 °C à + 85°C

#### Connectique :

Embouts à visser

Embouts en T

Embouts en Y



#### Code article :

A310765M0ØØLG

Mise à jour le :

15/03/2019

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif

et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11