PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 1500 PUR AS



GAINE POLYURETHANE
SPIRALE ACIER GAINÉE

Ø int	KG		R			
mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
32	380	1,5	48	3,00	0,90	10
40	440	1,5	60	2,50	0,70	10
45	490	1,5	68	2,10	0,60	10
50	550	1,5	75	2,10	0,60	10
60	750	1,5	90	2,00	0,55	10
70	860	1,5	105	1,80	0,50	10
76	940	1,5	114	1,30	0,50	10
80	970	1,5	120	1,30	0,45	10
90	1140	1,5	135	1,20	0,45	10
102	1320	1,5	150	1,20	0,40	10
110	1200	1,5	165	1,10	0,35	10
120	1750	1,5	180	1,00	0,30	10
127	1860	1,5	191	0,90	0,30	10
140	2000	1,5	210	0,80	0,25	10
150	2500	1,5	225	0,70	0,20	10
160	2650	1,5	240	0,60	0,20	10
180	3000	1,5	270	0,60	0,15	10
200	3200	1,5	300	0,50	0,15	10


Pour d'autres diamètres, nous consulter

Valeurs données pour une température de 22°C

Applications :

Aspiration et refoulement
de poudres, granulés, particules
abrasives, limailles, copeaux,
graviers, sable.

Construction :



❶ Fil acier ressort
❷ Gainage fil PVC
❸Paroi polyuréthane

Paroi Polyuréthane base ester qualité AS
Epaisseur paroi de 1,5 mm
Renfort spire acier qualité ressort
gainée PVC

Propriétés :

Intérieur très lisse : faible perte de charge
Très bonne résistance à la flexion répété
Excellente résistance à l'abrasion
Très bonne résistance à la dépression
Paroi en PU antistatique dans la masse.
Mise à l'équipotentialité en reliant la
spirale acier aux deux extrémités.
Composants conformes à la norme ROHS.

Livré en couronne

Option sur demande:

en qualité alimentaire
SA 1500 PUR AL

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓SA 1500 PUR AS ↓ Ø int n° de lot Made in France

Code article :

A121500L2ØØØLG

Mise à jour le :
27/09/2024

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France
SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485
www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11