PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING



SA 2200 PUR AS


GAINE POLYURETHANE ANTISTATIQUE SPIRALE ACIER GAINÉE

AS < 10⁹ Ω | Halogen Free | RoHS compliant | UL94 V2

Applications :

Aspiration et refoulement de poudres, granulés, particules abrasives, limailles, copeaux, graviers, sable.

Construction :



❶ Fil acier ressort
❷ Gainage fil PU
❸Paroi polyuréthane AS
Paroi Polyuréthane base ester qualité antistatique dans la masse
Epaisseur paroi de 2,2 mm
Renfort spire acier qualité ressort gainée PUR

Ø int	KG		R			
mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
38	720	2,2	84	2,50	0,95	10
40	750	2,2	88	2,50	0,95	10
45	850	2,2	99	2,10	0,95	10
50	900	2,2	110	2,10	0,95	10
60	1080	2,2	132	2,00	0,95	10
70	1260	2,2	154	1,80	0,95	10
76	1330	2,2	167	1,30	0,95	10
80	1400	2,2	176	1,30	0,95	10
90	1600	2,2	198	1,20	0,90	10
100	1940	2,2	220	1,20	0,90	10
110	2500	2,2	242	1,20	0,80	10
120	2700	2,2	264	1,20	0,80	10
125	3000	2,2	275	1,10	0,75	10
140	3350	2,2	308	1,00	0,75	10
152	4000	2,2	334	1,00	0,70	10

Pour d'autres diamètres, nous consulter
Valeurs données pour une température de 22°C

Propriétés :

Intérieur très lisse : faible perte de charge.
Très bonne résistance à la flexion répété. Excellente résistance à l'abrasion. Très bonne résistance à la dépression.
Paroi en PU antistatique dans la masse.
Composants conformes à la norme ROHS. Polyuréthane classé au feu suivant la norme UL94V2. Gaine sans halogène.

Livré en couronne

Option sur demande:

-

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓SA 2200 PUR AS ↓ Ø int n° de lot Made in France

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Code article :

A122200M2ØØØLG

MADE IN FRANCE

AS < 10⁹ Ω

Mise à jour le :
20/10/2024

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France
SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485
www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11