PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 400 T- PVC M1



GAINE TISSU VERRE ENDUIT PVC
SPIRALE ACIER

M 1 — RoHS compliant

Applications :

Aspiration et refoulement
d'air, de fumées, particules fines.
Gaine de ventilation industrielle par
exclellence : paroi fine souple armée
tissu de verre, classé au feu.

Construction :



❶ Fil acier cuivré
❷ Paroi tissu de verre enduit PVC

Paroi tissu verre enduit PVC
classé au feu M 1
Epaisseur paroi 0,2 à 0,4 mm
Renfort spire acier qualité ressort
Acier surface cuivrée
Pas de spire large

Øint	KG		R			
mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
40	125	0,2 / 0,4	20	0,90	0,20	10
51	160	0,2 / 0,4	26	0,80	0,20	10
60	190	0,2 / 0,4	30	0,80	0,15	10
70	265	0,2 / 0,4	35	0,70	0,15	10
76	210	0,2 / 0,4	38	0,60	0,10	10
80	225	0,2 / 0,4	40	0,60	0,10	10
90	250	0,2 / 0,4	45	0,50	0,10	10
102	335	0,2 / 0,4	51	0,50	0,10	10
110	360	0,2 / 0,4	55	0,50	0,09	10
120	390	0,2 / 0,4	60	0,40	0,08	10
127	415	0,2 / 0,4	64	0,40	0,08	10
140	460	0,2 / 0,4	70	0,30	0,06	10
152	500	0,2 / 0,4	76	0,20	0,06	10
160	510	0,2 / 0,4	80	0,20	0,05	10
180	530	0,2 / 0,4	90	0,20	0,05	10
203	820	0,2 / 0,4	102	0,20	0,05	10
254	1020	0,2 / 0,4	127	0,10	0,04	10
300	1220	0,2 / 0,4	150	0,05	0,03	10
350	1900	0,2 / 0,4	175	0,05	0,02	10
400	2160	0,2 / 0,4	200	0,04	0,02	5
500	2700	0,2 / 0,4	250	0,02	0,01	5
600	3000	0,2 / 0,4	300	0,01	0,01	5
630	3150	0,2 / 0,4	315	0,01	0,01	5

Propriétés :

Très souple, très légère
Compressible, intérieur lisse
Paroi en tissu de verre enduit de PVC
de qualité inifugé répondant à
la norme feu M1
Très bonne résistance à la température
Mise à l'équipotentialité en reliant la
spirale acier aux deux extrémités.
Composants conformes à la norme ROHS.

Livré en couronne ou compressé
suivant diamètres

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓ SA 400 T-PVC M1 ↓ Øint

n° de lot
Made in France

Températures d'utilisation :

-30 °C à + 100°C

Code article :

A1A0400L8ØØØLG

MADE IN FRANCE

Mise à jour le :
05/01/2025

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France
SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485
www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11